



- Profilo in alluminio con copertura opale
- Led 21,6 W/mt
- Tappi in plastica grigia
- Alimentatore nel rosone a soffitto

- Aluminium profile with opal covering
- 21.6 W/m LED
- Grey plastic caps
- Charger in ceiling rose

- Aluminiumprofil mit opalweißer Abdeckung
- LED 21,6 W/m
- Stopfen aus grauem Kunststoff
- Netzteil in der Rosette an der Decke

- Perfil de aluminio con cobertura ópalo
- Led 21,6 W/m
- Tapones de plástico gris
- Fuente de alimentación en el rosetón de techo

- Алюминиевый профиль с опаловым покрытием
- Светодиод 21,6 Вт/м
- Заглушки из серого пластика
- Блок питания, встроенный в потолочной чашке

Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

T311.30

- _1 mt
- _21,6W
- _24V
- _3000°K
- _3015 Lumen

T311.30.D

- * - Dimmerabile - Dimmable
- Dimmerfähig - Intensidad regulable
- С регулируемой яркостью

- _1 mt
- _21,6W
- _24V
- _3000°K
- _3015 Lumen


T311.31

- _2 mt
- _43,2W
- _24V
- _3000°K
- _6030 Lumen


T311.31.D

- * - Dimmerabile - Dimmable
- Dimmerfähig - Intensidad regulable
- С регулируемой яркостью

- _2 mt
- _43,2W
- _24V
- _3000°K
- _6030 Lumen



- Misura rosone
- Rose measurement
- Maße der Rosette
- Medida del rosetón
- Размер чашки



- * - Dimmerabile con PUSH 0-10V/1-10V Dali/Pulsante normalmente aperto
- Dimmable with PUSH 0-10V/1-10V Dali/Normally open button
- Dimmerbar mit PUSH 0-10V/1-10V Dali/Taste normalerweise offen
- Intensidad luminosa no regulable con PUSH 0-10V/1-10V Dali/Pulsador normalmente abierto
- Диммируется с помощью технологий PUSH 0-10В/1-10В Dali/Нормально разомкнутый контакт





