











- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con diffusore in vetro
- Per lampadine GX53
- Lampadine installabili: fluorescenti, led
- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato
- Foro di installazione suggerito 123 mm x 123 mm

- Built-in one-light lamp for plasterboard with glass diffuser
- For GX53 bulbs
- Bulbs: fluorescent or LED
- After chalk finishing the plasterboard, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted
- Recommended installation hole: 123 mm x 123 mm

- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel und Diffusorabdeckung aus Glas
- für GX53 Leuchtmittel
- installierbare Leuchtmittel: Leuchstoff, LED
- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden
- Empfohlene Einbauöffnung: 123 mm x 123 mm

- Luminaria de empotrar, para cartón yeso con una luz con difusor de vidrio
- Para lámparas GX53
- Lámparas que se pueden instalar: fluorescentes, LED
- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar
- Orificio para instalación aconsejado: 123 mm x 123 mm

- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой и стеклянным рассеивателем
- Лампы с цоколем GX53
- Применяемые лампочки: флуоресцентные, светодиодные
- После выравнивания гипсокартона гипсом встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить
- Рекомендуемое монтажное отверстие: 123 mm x 123 mm

#### Omologazioni



#### Type-approvals



#### Zulassungen



#### Homologaciones




#### Омологации



T383



- GX53
- 1x10W



#### 123 mm x 123 mm

- Foro per installazione suggerito
- Recommended installation hole
- Empfohlene Einbauöffnung
- Orificio para instalación aconsejado
- Рекомендуемое монтажное отверстие

